

Drukarka P110i

Łatwy, ekonomiczny, wysokiej jakości kolorowy jednostronny zadruk kart plastikowych

Drukarka kart plastikowych Zebra P110i to solidne, nieduże, a zarazem proste w obsłudze urządzenie umożliwiające trwałe i wysokiej jakości jednostronny zadruk kart.

Wszystkie drukarki firmy Zebra produkowane są zgodnie z wymogami ISO 9001. Urządzenia te można znaleźć w sprzedaży prowadzonej przez autoryzowanych dystrybutorów w ponad 100 krajach na całym świecie.

P110i może znaleźć zastosowanie przy wydruku:

- Kart identyfikacyjnych
- Kart kontroli dostępu
- Legitymacji studenckich
- Kart lojalnościowych, rabatowych
- Kart członkowskich i klubowych
- innych...



W drukarce P110i zastosowano innowacyjną technologię, sprzyjającą efektywności pracy urządzenia. Niewielkich rozmiarów, elegancki kształt obudowy drukarki pozwala na jej wygodne użycie w dowolnie wybranych miejscach. Wysokiej trwałości tworzywo oraz zaawansowana elektronika tworzą wyszukany design lekkiego, małego, a zarazem solidnego urządzenia.

P110i jest prosta w obsłudze dzięki zastosowaniu specjalnego, prostego w instalacji ribbonu Load-N-Go™, łącznie z rolką czyszczącą. Taśma posiada opcję autokalibracji co oznacza, że po włożeniu jej do urządzenia automatycznie pozycjonuje się i można od razu drukować. Dla wygody posiada także wskaźnik informujący o zakresie zużycia ribbonu.

Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w funkcyjne przyciski dotykowe, 16-cyfrowy wyświetlacz LCD oraz półprzezroczysty podajnik kart, które umożliwiają nadzwyczaj łatwe monitorowanie pracy drukarki przez operatora.

Możliwość wyboru takich opcji jak: trójścieżkowy koder kart z paskiem magnetycznym oraz automatyczny podajnik kart sprawiają, że drukarka Zebra P110i jest urządzeniem niezwykle wszechstronnym, o szerokim wachlarzu zastosowań, a przy tym solidnym i przyjaznym dla użytkownika.

SPECYFIKACJA OGÓLNA

- 16 znakowy wyświetlacz LCD
- Sterowniki pod Windows 2000, XP, Server 2003, Vista
- Zintegrowany podajnik kart

PARAMETRY DRUKU

- Kolorowy druk sublimacyjny w pełnym kolorze lub monochromatyczny termotransferowy
- 120 kart/h, zadruk karty w pełnym kolorze (YMCKO)
- 900 kart/h (K monochromatyczny)
- Rozdzielczość 300 dpi

KODY KRESKOWE

- Code 39, Code 128 B i C
- 2 z 5 i Interleave 2 z 5
- UPC-A, EAN8 i EAN13
- PDF-417 dwuwymiarowy kod kreskowy
- inne symbole dostępne w systemie Windows

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

- Taśma barwiąca Load-N-Go™ wraz z rolką czyszcząca
- Taśmy monochromatyczne: 1000 wydruków z 1 rolki
- Kolory taśm monochromatycznych: czarny, niebieski, biały
- Taśma kolorowa YMCKO: 200 wydruków z 1 rolki
- Drukarki serii *i* wymagają użycia taśm barwiących serii *i*

SPECYFIKACJA KART

- Typ: PVC, kompozytowe
- Wymiary: ISO CR-80-ISO 7810, 54mm x 86mm
- Karta z paskiem magnetycznym: ISO 7811
- Karta procesowa ISO 7816
- Grubość kart: 30mil (0,76mm)
- Pojemność podajnika kart: 100kart (30mil),
- Pojemność odbiornika kart: 45 kart (30mil)

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

- Port USB (kabel w zestawie)

PARAMETRY MECHANICZNE

- Szerokość: 201mm
- Wysokość: 235mm
- Głębokość: 328mm
- Masa: 4,3 kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- 100-240V, 50/60 Hz
- 8 MB pamięci standardowej
- Normy FCC Class B, CE, UL, CUL

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura pracy: od 15° C do 30° C
- Wilgotność: od 20% do 65% bez kondensacji
- Temperatura składowania: od -5° C do 70° C
- Wentylacja: powietrzem, niewymuszona

OPCJE

- Trójścieżkowy koder kart z paskiem magnetycznym (tylko karty 30 mil), instalowany fabrycznie
- CardSense™ - czujnik pojedynczego podawania kart
- Zestaw startowy (200 kart 30 mil PVC oraz 1 ribbon YMCKO)
- Zestaw czyszczący (4 wałki czyszczące i 4 karty czyszczące)

